

Mycie początkowe

Pierwsza czynność czyszczenia, wykonywana pod koniec układania, polega na myciu podłóg i ścian w celu wyeliminowania z powierzchni ceramicznej resztek klejów i fug.

Konserwacja

W codziennym czyszczeniu wystarczy przetrzeć płytki zwilżoną szmatką aby przywrócić im naturalny połysk. Można stosować również dostępne na rynku detergenty do płytek. Czyszczenie specjalne jest natomiast czynnością, którą należy wykonać w przypadku podłogi zaniedbanej przez bardzo długi okres czasu lub też takiej, której płytki i fugi noszą ślady środków palących. W pierwszym przypadku należy energicznie trzeć powierzchnię, używając do tego celu specjalnego detergentu. W drugim przypadku należy wywabić plamę. Można to zrobić wykorzystując procesy fizyczne lub chemiczne. W sprzedaży znajduje się wiele preparatów do czyszczenia różnego rodzaju zabrudzeń, stosując je należy ściśle przestrzegać znajdujących się na opakowaniu wskazówek podanych przez producenta.

Informacje o rodzaju płytek zastosowanych w poszczególnych pomieszczeniach znajduje się w dokumentacji powykonawczej firmy Polbau.

PANELE W OKLEINIE NATURALNEJ LAKIEROWANE

DOT. BUDYNKÓW

- SZKOLENIOWEGO (parter – korytarz, aula)

Panel wykończony są lakierem firmy ADLER. Do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji zaleca się stosowanie środków tej firmy:

Środek do pielęgnacji mebli ADLER-CLEAN Möbelpflege

Opis

Środek do pielęgnacji mebli ADLER-CLEAN Möbelpflege z mleczkiem piniowym usuwa kurz i plamy łagodnie i dokładnie, bez zatykania porów drewna, tworzy na powierzchni mebli warstwę ochronną, działa odpychająco na wodę i zanieczyszczenia i nadaje matowym, wypracowanym powierzchniom ponownie jedwabisty połysk.

Informacje o produkcie

Środek do pielęgnacji mebli ADLER-CLEAN Möbelpflege można stosować do czyszczenia i dogłębnej pielęgnacji wszystkich rodzajów drewna.

Forma dostawy - w butelkach z rozpryskiwaczem

Lepkość przy przerabianiu - gotowy do użycia bez rozcieńczania

Sposób nanoszenia - Większe powierzchnie: nanosić przy pomocy butelki z rozpryskiwaczem i następnie rozprowadzać miękką szmatką.

- Mniejsze powierzchnie: Środek rozpryskiwać bezpośrednio na szmatkę

Czas schnięcia - ok. 15 minut

Szczególne uwagi - W przypadku uszkodzonych powierzchni drewna lub gdy były uprzednio stosowane wielokrotnie środki zawierające rozpuszczalniki organiczne (olejek teakowy itp.), to należy sprawdzić czy ADLER-CLEAN nadaje się do ich pielęgnacji, by zapobiec powstawaniu szkód. Powierzchnia mebli mogła zostać już naruszona (zmiękczenie warstwy lakierniczej).

Zabieg pielęgnacyjny należy powtarzać co pół roku.

Środek do czyszczenia mebli ADLER-CLEAN Möbelreiniger

Opis

Środek do czyszczenia mebli ADLER-CLEAN Möbelreiniger zawiera substancje czyszczące i środki zwilżające, które bez trudu usuwają kurz, brud i odciski palców. Dzięki wyważonej formule produkt może być stosowany regularnie.

Informacje o produkcie

Środek do czyszczenia mebli ADLER-CLEAN Möbelreiniger nadaje się do czyszczenia polakierowanych powierzchni i innych powierzchni w gospodarstwie domowym, które można wycierać.

Forma dostawy	- w butelkach z rozpryskiwaczem
Lepkość przy przerabianiu	- gotowy do użycia bez rozcieńczania
Sposób nanoszenia	- Większe powierzchnie: nanosić przy pomocy butelki z rozpryskiwaczem i rozprowadzać miękką szmatką.
	- Mniejsze powierzchnie: Środek rozpryskiwać bezpośrednio na szmatkę
Czas schnięcia szmatki.	- Rozetrzeć do sucha przy pomocy miękkiej szmatki.
Szczególne uwagi	- Należy unikać długotrwałego działania

Dane charakterystyczne

Temperatura zapłonu	- powyżej 100°C
Klasa zagrożenia pożarowego według VbF	- nie dotyczy
Rozcieńczalnik	- nie ma

Wielkości opakowań

Butelki z rozpryskiwaczem 500 ml

W przypadku powstania znacznego zakurzenia paneli (np. w trakcie prac budowlanych) w/w zabiegi poprzedzić wcześniej wykonanym odkurzeniem powierzchni ścian (lub sufitów) odkurzaczem przemysłowym przy użyciu szczotek z końcówkami o miękkim włosiu (dla zabezpieczenia elementów przed zarysowaniem – zabieg szczególnie polecany również w przypadku paneli perforowanych np. w auli o wąskich szczelinach). Elementy o skomplikowanej geometrii np. dyfuzory w auli zaleca się czyścić ręcznie omiataczką piórkową do kurzu począwszy od górnych części w dół. Z uwagi na kłopotliwy dostęp do czyszczenia wysokich ścian auli, dyfuzorów zaleca się wykonywanie tych prac przy współdziałaniu ze specjalistycznymi firmami mającymi w swoim wyposażeniu podnośniki samojezdne (mało efektywne po montażu siedzisk) lub rusztowania. W przypadku montażu rusztowań w auli konieczne jest wykonanie projektu montażu rusztowań. Kontynuacja opisu odnośnie powyższego tematu znajduje się w części opisowej związanej z sufitami panelowymi.

Uwaga: wykonawca nie odpowiada za stosowanie zamienników do konserwacji paneli przez Użytkownika innych niż technologia zastosowanych powłok lakierniczych.

PANELE POKRYTE LAMINATEM

DOT. BUDYNKÓW

- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO

Laminaty stanowią najbardziej odporny materiał do konstrukcji mebli i wyposażenia wnętrz. Powierzchnie pokryte laminatem są higieniczne i proste w codziennym utrzymaniu. Dzięki swym cechom panele pokryte laminatem stanowią idealne rozwiązanie do intensywnie użytkowanych wnętrz jako element ciągów komunikacyjnych, jako ścianki działowe, itp.

Sposób czyszczenia:

Powierzchnie paneli pokrytych laminatem zmywać wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą tkaniną. Można stosować rozcieńczony płyn do mycia naczyń np. ludwik.

W przypadku silnych zabrudzeń przetrzeć powierzchnię acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, a następnie – po upływie 10-15 minut - użyć środka do czyszczenia mebli i wypolerować dokładnie suchą, miękką szmatką.

Dla celów konserwacji jeden raz na 2 miesiące stosować środek do czyszczenia mebli, a następnie polerować dokładnie suchą, miękką szmatką.

Nie stosować środków szorujących.

Płyty laminowane posiadają twardą higienicznie zamkniętą powierzchnię i nie wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Czyszczenie płyt jest jednak konieczne. Poniższa tabela daje przegląd o sposobach czyszczenia powstałych zabrudzeń.

Demontaż

Zdejmowania paneli może wykonywać tylko osoba przeszkolona w tym zakresie.

Informujemy również że na wszystkich ścianach w budynku Zaplecza Szkoleniowego pierwszy panel od góry jest stały, reszta jest ruchoma.